



### Verarbeitung

Vental® air fixieren, ausrollen und ausrichten. Die passgenaue Verlegung wird durch den farblich abgesetzten Führungstreifen und die hohe Plissierung erleichtert. Die Befestigung erfolgt durch Nageln oder Tackern mit geeigneten Befestigungselementen mittig im Bereich des Führungstreifens auf der First- bzw. Gratlatte. Anschließend Silikontrennpapier des Butylklebestreifens entfernen und beginnend vom Wellenberg auf sauberem, trockenem Untergrund der Profilierung anpassen. Im Bereich des Butylklebers fest andrücken. Danach First-/Gratziegel gerade ausrichten und befestigen.

Die Vollmetallrolle Vental® air steht für hohe Lüftungseigenschaften und zeichnet sich darüber hinaus aufgrund des robusten Materials durch seine gute Langlebigkeit aus. Die aufgestellten Lüftungsrundlöcher erschweren Schnee- und Regeneintrieb. Besonders geeignet ist die universelle First- und Gratlösung Vental® air für Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung.

### Produktvorteile

- Gute Lüftungseigenschaften
- Lange Haltbarkeit und extrem robust
- In verschiedenen Farben und Breiten verfügbar
- Schnelle Verlegung
- Verarbeitungsfreundlich

### Einsatzbereich

Die universelle First- und Gratlösung Vental® air dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und ist für die meisten ebenen und mittleren Dachsteine und Ziegelformen geeignet. Für hohe Dachneigungen und bei großen Abständen zum Scheitelpunkt gibt es Vental® air auch als 370 mm breite Ausführung.

### Material

Farbbeschichtete Vollaluminium-First- und Gratrolle mit unterseitigen Butylklebestreifen.

### Verpackung

Karton: 4 Rollen  
 Palette: 84 Rollen

### Artikelnummern

310 mm KR 4710  
 370 mm KR 4770

### Farben

rot -0100  
 dunkelbraun -0200  
 anthrazit -0402

## TECHNISCHE DATEN

Lüftungsquerschnitt (LQ)	150 cm <sup>2</sup> /m
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C / +80°C
Rollenlänge	5 m
Flächengewicht	228 g/m <sup>2</sup> (310 mm), 260 g/m <sup>2</sup> (370 mm)
Plissierung-/Dehnfaktor	1,3

TS-05#32-DE-0715. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. \*Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.