

FLAVENT® DACHDURCHFÜHRUNGS-SET PRODUKTÜBERSICHT



Flavent® einteiliges Dachdurchführungs-Set für Energieleitungen

belüftetes
Dach

 **Hart-PVC-Flansch
Durchführung**

DN 70



KF 6910

DN 100



KF 6920

DN 125



KF 6930



Flavent® zweiteiliges Dachdurchführungs-Set für Energieleitungen

unbelüftetes
Dach

 **Hart-PVC-Flansch
Unterteil***

DN 70



KF 6500

DN 100




KF 6510

DN 125




KF 6520


 **Bitumen-Manschette
Unterteil***
(Manschettenmaß 500 x 500 mm)




KF 6501



KF 6511




KF 6521



Flavent® Oberrohrverlängerungen


Oberrohrverlängerungen
(individuell kürzbar)

DN 70



KF 6806


DN 100



Uneingeschränkt verlängerbar.

KF 6807

DN 125




KF 6808



Flavent® Dämpfpaket-Rohrverlängerungen

Dämpfpaket-Rohrverlängerungen
(individuell kürzbar)

DN 70



> 194 mm

KF 6836

DN 100



Verlängerung notwendig ab Dämmdicke...

> 275 mm

KF 6837

DN 125




















> 235 mm

KF 6838

Um die Verarbeitung auf der Baustelle zu erleichtern, sind alle Einzelteile und Rohrbögen einzeln der Verpackung beigelegt. Die Verklebung aller Einzelteile und Rohrbögen mit dem PVC Verbundklebstoff Tangit ist erforderlich, wobei der umlaufende Fugenspalt nicht mehr als 0,6 mm betragen darf.

Tangit ist nicht Bestandteil der Verpackungseinheit.

ZUBEHÖR

	Flavent®	DN 70	DN 100	DN 125		
Verbundklebstoff Tangit zur Verklebung von Hart-PVC-Verbindungen, 125 g Gewicht		 ← → KF 6828				
Rohrbogen-Set zum Nachrüsten von Lüftern in DN 70, 100, 125 zu einem Durchgang für Energieleitungen		 155 KF 6919	 158 KF 6929	 249 KF 6939		
Flavent® plus Notüberlaufutzen Anstauhöhe 35 mm		 KF 6896				
Wetterhauben Klemmverbindung		 74 ø120 KF 6809	 66,5 ø159 KE 8013	 110 ø159 für offene muffenlose Rohre mit innerer Halterung KF 8015		
Kopfteil / Einschubmuffe / Grundträger		 156 ø106 Kopfteil für Verlängerungslüfter KF 6866			 127 ø100 Einschubmuffe KF 6867	 135 ø124 Grundträger für Wetterhaube KF 6818
Schraubflansch ohne Unterschraubrohr für Wohnraum Be- und Entlüfter und Sanierungslüfter		 323 ø350 KF 6856				
Unterschraubrohr für Schraubflansch		 310 von Wohnraum Be- und Entlüfter KF 6859	 270 von Sanierungslüfter für Rohre ohne Muffe KF 6816			
Lüfterunterteil altes Sortiment vor 2005		 290 ø350 Hart-PVC-Flansch KF 6870	 290 ø350 Bitumen-Manschette 500 x 500 mm KF 6871			

Ergänzende Hinweise:

* Modularer Einsatz als: Dachablauf, Aufstockelement, Lüfterunterteil.

Alle Einzelteile sind mittels Tangit zu verkleben (nicht Laubfang und Schraubring).

Die technischen Zeichnungen aller Artikel sind unter www.kloeber.de abrufbar.