

FLAVENT® SANIERUNGS-DACHABLÄUFE

Insbesondere wenn alte Dachabläufe zu ersetzen sind, kann die Sanierung von Flachdächern kosten- und zeitintensiv sein. Bereits vorhandene Ablaufstellen beizubehalten und neue Dachabläufe an existierende

Rohre anzuschließen kann deshalb sinnvoll sein. Die Flavent® Sanierungs-Dachabläufe von Klobber bieten hier eine schnelle und einfache Lösung. Sie erlauben eine direkte Anbindung an vorhandene Dachabläufe. Der zeitliche Aufwand und die Kosten werden so minimiert.

Flavent® Sanierungs-Dachabläufe

Die kostengünstige Sanierungslösung, da alte Dachabläufe in der Dachfläche verbleiben können ohne hohe Ausbaurkosten zu verursachen. Die Ausgangsbasis für den fachgerechten Einsatz der Flavent® Sanierungs-Dachabläufe ist ein dichter Anschluss des alten Dachablaufes an die Fallrohre. Die Dichtigkeit der Steckverbindung und die Rückstausicherheit sind zu prüfen sowie die erforderlichen Ablaufwerte bei der Bemessung der Entwässerungsanlagen nach DIN 12056-3 und DIN 1986-100 zu planen.

Einsatzbereich

- Zur direkten Anbindung an vorhandene Dachabläufe

Produktvorteile

- Vorhandene Ablaufstellen können beibehalten werden
- Zeiteinsparung durch einfaches Einsetzen des neuen Dachablaufs
- In zahlreichen Durchmessern erhältlich
- Fertig vorkonfektionierte Anschlussmanschetten für Bitumen- und Kunststoffdachbahnen erleichtern den Einbau und erhöhen die Sicherheit



Material und Eigenschaften

- Hart-PVC, schwarz / grau
- Witterungs-, frost- und UV-beständig

Normen

- DIN EN 12056 Teil 3
- DIN 1986 Teil 100
- DIN EN 1253
- DIN 18195

PRODUKTÜBERSICHT FLAVENT® SANIERUNGS-DACHABLÄUFE

ø vorhandener Dachablauf	DN 50 ø 54 - 72 mm	DN 75 ø 79 - 102 mm	DN 90 ø 99 - 106 mm	DN 110 ø 116 - 129 mm	DN 125 ø 144 - 154 mm
Laubfang nur für Sanierungsabläufe für gedämmte Dachaufbauten! (bereits im Lieferumfang enthalten)					
	KF 6884	KF 6884	KF 6884	KF 6884	KF 6884
Bitumen-Manschette Sanierungsablauf, für gedämmte Dachaufbauten					
	KF 6601	KF 6611	KF 6621	KF 6631	KF 6641
Sanierungsablauf mit Kunststoff-Manschette nach Wahl, für gedämmte Dachaufbauten (siehe Tabelle S.10)					
	KF 6602-02-xx	KF 6612-02-xx	KF 6622-02-xx	KF 6632-02-xx	KF 6642-02-xx
Für ungedämmte Dachaufbauten ohne Laubfang					
Bitumen-Manschette Sanierungsablauf, für ungedämmte Dachaufbauten					
	KF 6801	KF 6811	KF 6821	KF 6831	KF 6841
Sanierungsablauf mit Kunststoff-Manschette nach Wahl, für ungedämmte Dachaufbauten (siehe Tabelle S.10)					
	KF 6802-02-99	KF 6812-02-99	KF 6822-02-99	KF 6832-02-99	KF 6842-02-99

Die technischen Zeichnungen aller Artikel sind unter www.kloerber.de abrufbar.