

**Klöber Venduct® Be-/Entlüfterrohr lang
mit Kondensatabführung für Venduct® Grundplatten
DN 100 mit Nockenbefestigung,
Hochleistungsentlüfter für Raumentlüftungen
Ausschreibungstext**



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
		<p>Klöber Venduct® Be-/Entlüfterrohr lang mit Kondensatabführung und Nockenbefestigung, Hochleistungsentlüfter für Raumentlüftung, entspr. DIN 1986 und DIN 18017, aus Hart PVC, B2, stufenlos verstellbar, für Klöber Venduct® Grundplatten der Vorposition 1. liefern und einbauen. Dieser dient zur Zwangs- / motorischen Entlüftung von Aufenthaltsräumen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>		
2 Stck.	<p>Klöber Venduct® Be-/Entlüfterrohr lang DN 100 mit Kondensatabführung Klöber Art.-Nr. KE 8009-1 Farbe:.....</p>		
2a Stck.	<p>Klöber Venduct® Be-/Entlüfterrohr lang, mit Anschluss DN 125 und konisch zulaufend auf DN 100 mit Kondensatabführung Klöber Art.-Nr. KE 8008-1 Farbe:.....</p>		
2b Stck.	<p>Klöber Venduct® Oberrohrverlängerung, 95 mm lang, liefern und Oberrohr des Venduct® Hochleistungsentlüfters der Vorposition 2/2a hiermit verlängern. (max. 2 Stück) Art.-Nr. KE 8006 Farbe:.....</p> <p>Klöber Venduct® flexible Anschlusschläuche DN 100 mit Anschlussadapter DN 100/DN 70, inkl. Schlauchschelle. Besonders geeignet für den Anschluss einer Abwasserrohrebelüftung, da der angespritzte Adapter Dampfdicht ist. Das dickwandige weich PVC von ca. 2,5 mm, ist in dieser Qualität und Ausführung besonders für langlebige Anwendungen konzipiert worden. Das Produkt liefern und an bauseitigen Rohrstrang (Belüfter) der Pos. 2 anschließen.</p> <p>Länge: 50 cm</p>		
2c Stck.	Klöber Art.-Nr. KE 8040 orange (Signalfarbe)		
2d Stck.	Klöber Art.-Nr. KE 8042 grau		
2e Stck.	Klöber Art.-Nr. KE 8047 schwarz (gegebenenfalls für Tonrohre) (Anschluss DN 100 und auch DN 125 nach kürzen, Adapter DN 100)		
		<p>Klöber Venduct® flexibler Anschlusschlauch DN 100 mit Anschlussadapter DN 100/DN 70 inkl. Schlauchschelle. Besonders geeignet, für den Anschluss einer Raumentlüftung. Das Produkt besteht aus einem weich PVC ummantelten Federstahldrahtspirale von 1,5 mm, liefern und an bauseitigen Rohrstrang (Entlüfter) der Pos. 2 anschließen.</p> <p>Länge: 50 cm</p>		
2f Stck.	Klöber Art.-Nr. KE 8055 rot		

Stand: 2009-01-27 GO
Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten
sowie DIN-Normungen und Fachregel
Technische Änderungen vorbehalten!

		<p>Klöber Venduct® flexibler Anschluss Schlauch DN 125 mit Anschlussadapter DN 125 / DN 100 / DN 70 inkl. Schlauchschelle. Besonders geeignet, für den Anschluss einer Raumentlüftung. Das Produkt besteht aus einem weich PVC ummantelten Federstahldrahtspirale von 1,5 mm, liefern und an bauseitigen Rohrstrang (Entlüfter) der Pos. 2a anschließen.</p> <p>Länge: 70 cm</p>		
2g Stck.	<p>Klöber Art.-Nr. KE 8058 rot</p> <p>Anschluss der Pos. 2/2a an Dunstrohren DN 100/125. Der Anschluss wird mit der Klöber Dunstrohrmanschetten wind- und wasserdicht an die Zusatzmaßnahme ausgeführt. Der Flansch wird umlaufend und dauerhaft mit Klöber Permo® TR / Permo® HD angeschlossen.</p>		
2h Stck.	<p>Klöber Art.-Nr. KU 8001</p>		