

**Klöber Venduct® Be-/Entlüfterrohr kurz  
Abwasserrohrbelüfter DN 100 mit Wellengitter  
für Klöber Venduct® Grundplatten DN 100  
mit Nockenbefestigung  
Ausschreibungstext**



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
3	..... Stck.	<p><b>Klöber Venduct® Abwasserrohrbelüfter DN 100</b> mit Nockenbefestigung, Rohrmündung mit Wellengitter, entspr. DIN 1986, aus Hart PVC, B2, neigungsunabhängig ab 10° Dachneigung einsetzbar und bei Wellplatte ab 5° Dachneigung einsetzbar, für Klöber Venduct® Grundplatten der Vorposition 1. liefern und einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8015 Farbe:.....</p>		
3a	..... Stck.	<p><b>Klöber Venduct® Abwasserrohrbelüfter, als Raumentlüfter DN 100</b> mit Nockenbefestigung, ohne Wellengitter mit Regenhaube, entspr. DIN 18017, aus Hart PVC, B2, neigungsabhängig ab 10° Dachneigung einsetzbar und bei Wellplatte ab 5° Dachneigung einsetzbar, für Klöber Venduct® Grundplatten mit Nockenbefestigung der Vorposition 1. liefern. Hierzu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8026 Farbe:.....</p>		
3b	..... Stck.	<p><b>Klöber Venduct® flexible Anschlusschläuche DN 100</b> mit Anschlussadapter DN 100 / DN 70, inkl. Schlauchschelle. Besonders geeignet für den Anschluss einer Abwasserrohrebelüftung, da der angespritzte Adapter Dampfdicht ist. Das dickwandige weich PVC von ca. 2,5 mm, ist in dieser Qualität und Ausführung besonders für langlebige Anwendungen konzipiert worden. Das Produkt liefern und an bauseitigen Rohrstrang (Belüfter) der Pos. 2 anschließen.</p> <p>Länge: 50 cm</p>		
3c	..... Stck.			
3d	..... Stck.			
3e	..... Stck.	<p><b>Klöber Venduct® flexibler Anschluss Schlauch DN 100</b> mit Anschlussadapter DN 100 / DN 70 inkl. Schlauchschelle. Besonders geeignet, für den Anschluss einer Raumentlüftung. Das Produkt besteht aus einem weich PVC ummantelten Federstahldrahtspirale von 1,5 mm, liefern und an bauseitigen Rohrstrang (Entlüfter) der Pos. 2 anschließen.</p> <p>Länge: 50 cm</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8055 rot</p>		

Stand: 2010-03-02 GO  
Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten  
sowie DIN-Normungen und Fachregel  
Technische Änderungen vorbehalten!

3f	..... Stck.	<p><b>Klöber Venduct® flexibler Anschluss Schlauch DN 125</b> mit Anschlussadapter DN 125 / DN100 / DN 70 inkl. Schlauchschelle. Besonders geeignet, für den Anschluss einer Raumentlüftung. Das Produkt besteht aus einem weich PVC ummantelten Federstahldrahtspirale von 1,5 mm, liefern und an bauseitigen Rohrstrang (Entlüfter) der Pos. 2a anschließen.</p> <p>Länge: 70 cm</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8058 rot</p> <p><b>Anschluss der Pos. 3/3a an Dunstrohren DN 100/125.</b> Der Anschluss wird mit der <b>Klöber Dunstrohrmanschetten</b> wind- und wasserdicht an die Zusatzmaßnahme ausgeführt. Der Flansch wird umlaufend und dauerhaft mit Klöber Permo® TR / Permo® HD angeschlossen.</p> <p>.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KU 8001</p>		
3g	..... Stck.			