

Klöber Venduct®
Universelle Grundplatte DN 100
mit Nockenbefestigung und Zubehör
Ausschreibungstext



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1 Stck.	<p>Klöber Venduct® DN 100 universelle Grundplatte mit Nockenbefestigung für Tonziegel und Betondachsteine (profiliert), für Dachneigung von 20° bis 50°, aus Weich PVC, B2, liefern und passend zur Dacheindeckung nach Pos., inkl. aller erf. Nebenarbeiten, einbauen. Hier zu, inkl. aller folgenden Ergänzungsposition, sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 0520 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p> <p>Zubehör wahlweise:</p> <p>Klöber Venduct® Be-/Entlüfterrohr lang mit Kondensatabführung und Nockenbefestigung, Hochleistungsentlüfter für Raumentlüftung, entspr. DIN 1986 und DIN 18017, aus Hart PVC, B2, stufenlos verstellbar, für Klöber Venduct® universelle Grundplatte der Vorposition 1. liefern und einbauen. Dieser dient zur Zwangs- / motorischen Entlüftung von Aufenthaltsräumen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>		
2 Stck.	<p>Klöber Art.-Nr. KE 8009-1 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p> <p>Klöber Venduct® Abwasserrohrbelüfter DN 100 kurz mit Nockenbefestigung, Rohrmündung mit Wellengitter, entspr. DIN 1986, aus Hart PVC, B2, neigungsunabhängig ab 10° Dachneigung einsetzbar und bei Wellplatte ab 5° Dachneigung einsetzbar, für Klöber Venduct® universelle Grundplatte der Vorposition 1. liefern und einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>		
3 Stck.	<p>Klöber Art.-Nr. KE 8015 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p> <p>Klöber Venduct® Abwasserrohrbelüfter, als Raumentlüfter DN 100 mit Nockenbefestigung, ohne Wellengitter mit Regenhaube, entspr. DIN 18017, aus Hart PVC, B2, neigungsunabhängig ab 10° Dachneigung einsetzbar und bei Wellplatte ab 5° Dachneigung einsetzbar, für Klöber Venduct® universelle Grundplatten mit Nockenbefestigung der Vorposition 1. liefern. Hierzu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>		
4 Stck.	<p>Klöber Art.-Nr. KE 8026 Farbe: rot / dunkelbraun / anthrazit</p>		

Stand: 2010-03-09 GO
 Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten
 sowie DIN-Normungen und Fachregel
 Technische Änderungen vorbehalten!

		<p>Klöber Venduct® Abgasrohradapter, zur Dachdurchführung von Thermenrohren verschiedener Herstellern, Hart PVC, B2, für Klöber Venduct® universelle Grundplatten DN 100 der Vorposition 1. liefern und einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>
5 Stck.	<p>System: 70 / 110 mm (doppelwandiges Rohr) Klöber Art.-Nr. KE 8060 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p>
6 Stck.	<p>Klöber Venduct® Antennendurchgang, für Rohre von 22 - 77,5 mm Außendurchmesser, Hart PVC, B2, für Klöber Venduct® universelle Grundplatten der Vorposition 1. liefern und einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8033 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p>
7 Stck.	<p>Klöber Venduct® Solaraufsatz, Hart PVC, B2, zur Dachdurchführung von Leitungen von 10 bis 70 mm, mit Dichtungsmanschette aus EPDM, liefern und zum regensicheren Anschluss der bauseits gestellten Venduct® universelle Grundpfannen DN 100 nach Pos.1 in die Dachdeckung einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8080 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p>
8 Stck.	<p>Klöber Venduct® flexible Anschlusschläuche DN 100 mit Anschlussadapter DN 100/DN 70, inkl. Schlauchschelle. Besonders geeignet für den Anschluss einer Abwasserrohrebelüftung, da der angespritzte Adapter Dampfdicht ist. Das dickwandige weich PVC von ca. 2,5 mm, ist in dieser Qualität und Ausführung besonders für langlebige Anwendungen konzipiert worden. Das Produkt liefern und an bauseitigen Rohrstrang (Belüfter) der Pos. 2/3/4 anschließen.</p> <p>Länge: 50 cm</p>
9 Stck.	<p>Klöber Art.-Nr. KE 8040 orange (Signalfarbe) Klöber Art.-Nr. KE 8042 grau</p>
10 Stck.	<p>Klöber Venduct® flexibler Anschlusschlauch DN 100 mit Anschlussadapter DN 100/DN 70 inkl. Schlauchschelle. Besonders geeignet, für den Anschluss einer Raumentlüftung. Das Produkt besteht aus einem weich PVC ummantelten Federstahldrahtspirale von 1,5 mm, liefern und an bauseitigen Rohrstrang (Entlüfter) der Pos. 2/3/4 anschließen.</p> <p>Länge: 50 cm Klöber Art.-Nr. KE 8055 rot</p>
11 Stck.	<p>Anschluss der Pos. 2/3/4 an Dunstrohren DN 100/125. Der Anschluss wird mit der Klöber Dunstrohrmanschetten wind- und wasserdicht an die Zusatzmaßnahme ausgeführt. Der Flansch wird umlaufend und dauerhaft mit Klöber Permo® TR / Permo® HD angeschlossen. Klöber Art.-Nr. KU 8001</p>

12 Stck.	<p>Anschluss der Pos. 6/7 bei Leitungsdurchführungen (z.B. Solarleitungen / Masten) DN 42-55 mm. Der Anschluss wird mit der Klöber Dichtmanschette ausgeführt. Der Flansch ist selbstklebend und wird auf die Zusatzmaßnahme oder Dampfbremse geklebt.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8090</p>		
13 Stck.	<p>Anschluss der Pos. 6/7 bei Leitungsdurchführungen (z.B. Solarleitungen / Masten) DN 50-70 mm. Der Anschluss wird mit der Klöber Dichtmanschette ausgeführt. Der Flansch ist selbstklebend und wird auf die Zusatzmaßnahme oder Dampfbremse geklebt.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8091</p>		