

Butylon® Klebeband

Klebeband für die Innen- und Außenanwendung



Die 5 cm und 2 cm breiten Ausführungen sorgen für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von Butylon® in allen Bereichen. Für luftdichte Anschlüsse auf der Innenseite ist Butylon® genauso geeignet wie für wasserdichte Anschlüsse und Verklebungen auf der Außenseite. Besondere Stärken zeigt Butylon® in der 5 cm Ausführung bei der wasserdichten Nagelabdichtung unter der Konterlattung.

Produktvorteile

- Innen + außen einsetzbar
- Wasserdichte Verklebung herstellbar
- Für raue Untergründe

Einsatzbereich

Butylon® in 2 cm/5 cm Breite verklebt und dichtet Unterdeckbahnen sowie Luftsperrern auf rauen Untergründen in Innen- und Außenbereichen.

Material

Butyl-Kautschuk

Abmessung

20 mm x 25 m

50 mm x 25 m

Verpackung

4 Rollen pro Karton (20 mm x 25 m)

2 Rollen pro Karton (50 mm x 25 m)

Artikel-Nr.

KU 0103 (20 mm x 25 m)

KU 0104 (50 mm x 25 m)



TECHNISCHE DATEN

Einlage	Papierträger
Kleber	Butyl
Lösungsmittel	keine
Dicke	ca. 1,0 mm
Trennpapier/Folie	ja
Farbe	grau
Verarbeitungstemperatur	> +5°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C/+80°C
UV-Beständigkeit	4 Monate
Alterungsbeständigkeit	dauerhaft
Lagerfähigkeit	24 Monate ≤ 20°C

TS-09#16-DE-0215. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.