



Easy-Form® plus ist ein rollbares, universelles Anschlussband mit Verstärkungsgitter, gekreppter Aluminium-Oberfläche und unterseitiger, vollflächiger Butylbeschichtung. Die Formstabilität wird durch die Kombination von Aluminium-Oberfläche und zusätzlicher Gitterverstärkung deutlich erhöht.

Easy-Form® plus eignet sich zur universellen Anwendung an aufgehenden oder durchdringenden Bauteilen (z.B. Wand-, Gauben-, oder Kaminanschlüssen) sowie zur Reparatur von Bedachungsmaterialien.

Produktvorteile

- Hohe Formstabilität (ähnlich wie bei Blei)
- Kombiniert Flexibilität (Dehnfähigkeit) und Biegefestigkeit
- Universelle Anwendung
- Dehnfähigkeit in Rollrichtung von bis zu 30%
- Einfache Verarbeitung
- Umweltfreundlich, kein Einsatz von Blei

Einsatzbereich

- Durchgehender Wandanschluss (je nach Deckwerkstoff)
- Schichtstück/Nockenverlegung als Wandanschluss
- Kaminanschluss
- Gaubenanschluss
- Reparatur von Bedachungsmaterialien u.v.m.

Bitte beachten: Um eine Rückstellneigung zu vermeiden, ist das Material im Endbereich vor der Installation entgegen der Abrollrichtung umzubiegen.

Material

Aluminium-Verbund mit Verstärkungsgitter und unterseitiger, vollflächiger Butylbeschichtung, Verstärkungseinlage aus Polyester-Verbundmaterial

Artikel-Nr.

KW 4250-05
KW 4300-05
KW 4450-05

Mengeneinheiten

25 m/Karton, 600 m/Palette
25 m/Karton, 600 m/Palette
10 m/Karton, 400 m/Palette

TECHNISCHE DATEN

Dachneigung	>10°
Allgemeine Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis 90 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis 40 °C
Verklebung der Butylbeschichtung	Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein
UV-Beständigkeit	gegeben durch Metalloberfläche
Dicke	ca. 1,7 mm
Wassersäule des Materials	wasserdicht
Verarbeitungshinweis	nicht für besonders stark profilierte Bedachungswerkstoffe geeignet
Breiten	250 mm, 300 mm, 450 mm
Farben	rot (0154), dunkelbraun (0248), anthrazit (0469), zinkgrau (0470), schwarz (0450)

TS-05#42-DE-0115. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.